

# CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PU VIỆT NAM

PU VIET NAM TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED

Địa chỉ/ Add: Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội  
Cellphone: 0972142916; Email: [ptpuvietnam@gmail.com](mailto:ptpuvietnam@gmail.com) - Website: <https://congnghepu.vn/>  
Mã số thuế/ Tax: 0108598177

## BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHUN POLYURETHANE

### MODEL: T-10E

**T-10E** là kiểu loại máy chuyên dụng phun Polyurethane được thiết kế nhỏ gọn, Được dùng trong công nghệ sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu PU foam ( Polyurethane ) có đặc tính phun rất tốt về cách âm, cách nhiệt, chống nóng, bảo vệ thiết bị, chống ăn mòn, tăng tuổi thọ cho sản phẩm...vv

**T-10E** Hiện đang được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất các sản phẩm như cách âm cách nhiệt, Panel trần, vách sàn, vật nổi hoặc được phun phủ trực tiếp lên bề mặt trần, tường, vỏ ô tô, tàu thuyền...vv

**T-10E** cho phép thực hiện việc trộn và phun đồng thời các thành phần nguyên liệu PU foam ở dạng lỏng, đặc theo đúng tỷ lệ, liều lượng yêu cầu, đảm bảo chất lượng xốp (foam) tốt nhất.

<b>1. Thông số kỹ thuật:</b>	
Tỷ lệ nguyên liệu	1: 1
Độ nhớt của nguyên liệu thô	200-1000CPS (dưới nhiệt độ làm việc)
Áp suất làm việc tối đa	15MPa
Nhiệt độ chất lỏng tối đa	80 ° C
Đầu ra tối đa	8-12kg / phút (17,6 lb/phút)
Bộ ra nhiệt	2600W × 2
Mô hình chạy máy	Khí nén
Súng phun	Tự làm sạch bằng khí nén
Điện áp (Tùy chọn)	TÙY CHỈNH (220 hoặc 380)

Nguồn khí nén	0,5-0,8Mpa 1m <sup>3</sup> / phút
<b>2. Cấu hình chuẩn:</b>	
Thân máy T-10E	1 bộ
Súng phun P2	1 chiếc
Bơm chuyển	2 chiếc
Ống liệu cao áp ra nhiệt (Tiêu chuẩn)	15m
Chiều dài dây tối đa (Tùy chọn)	90m
Bơm nạp liệu	2 chiếc
Ống dẫn khí	1 bộ
Bộ phụ tùng + dụng cụ + hướng dẫn sử dụng	1 bộ
<b>3. Thông số vận chuyển:</b>	
Kích thước gói hàng (L × W × H)	90 × 75 × 143cm
Trọng lượng tịnh / Tổng trọng lượng	165kg / 200kg



***Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!***

