

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PU VIỆT NAM

PU VIET NAM TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED

Địa chỉ/ Add: Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội

Cellphone: 0972142916; Email: ptpuvietnam@gmail.com - Website: www.congnghepu.vn

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHUN POLYURETHANE

MODEL: T - 20Q

Trước tiên, Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của Quý khách đến sản phẩm của chúng tôi. Theo yêu cầu của Quý khách, chúng tôi trân trọng gửi tới Quý khách bảng thông số kỹ thuật như sau:

Máy phun Polyurethane, polyurea

Model: T- 20Q

T - 20Q là loại máy chuyên dụng phun Polyurethane được thiết kế, chế tạo có tính hợp chuẩn về tính năng như súng phun tự động làm sạch bằng cơ học thủy lực, bơm hai cấp nạp liệu từ phuy, bơm cao áp ổn định, hệ thống gia nhiệt hai cấp ổn định nhiệt độ khi ra khỏi buồng trộn, giúp cho độ nhớt A-B về chung độ nhớt vật liệu trộn đều với nhau, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vật tư, có tính hợp chuẩn các dòng máy của Mỹ, Italy, Đức...vv được dùng trong công nghệ sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu PU foam (Polyurethane) có đặc tính rất tốt về cách nhiệt lạnh, chống nóng, bảo vệ thiết bị, chống ăn mòn, tăng tuổi thọ cho sản phẩm...vv

T - 20Q Hiện đang được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất các sản phẩm như Panel trần, vách sàn, vật nổi hoặc được phun phủ trực tiếp lên bề mặt trần, tường, vỏ ô tô, tàu thuyền kho lạnh, đường ống lạnh nhiệt âm...vv

T - 20Q cho phép thực hiện việc trộn và phun đồng thời các thành phần nguyên liệu PU foam ở dạng lỏng, đặc theo đúng tỷ lệ, liều lượng yêu cầu, đảm bảo chất lượng xốp (foam) tốt nhất.

1. Thông số kỹ thuật:	
Tỷ lệ nguyên liệu	1: 1-1.2
Độ nhớt của nguyên liệu thô	200-1000CPS (dưới nhiệt độ làm việc)
Áp suất làm việc tối đa	20MPa
Nhiệt độ chất lỏng tối đa	120 ° C
Đầu ra tối đa	10-15kg/phut
Bộ ra nhiệt	300W × 2
Mô hình chạy máy	Thủy Lực
Súng phun thủy lực	Tự làm sạch bằng cơ học
Điện áp	3pha – 380V
2. Cấu hình chuẩn:	
Thân máy T - 20Q	1 bộ
Súng phun thủy lực	1 chiếc
Bộ bơm cao áp	2 chiếc
Ống liệu cao áp gia nhiệt (Tiêu chuẩn)	15m
Ống liệu cao áp gia nhiệt tối đa	120m
Ống nạp liệu	1 bộ
Phụ tùng và dụng cụ	1 bộ
3. Thông số vận chuyển:	
Kích thước gói hàng (L × W × H)	1000× 1000× 1200mm
Trọng lượng tịnh / Tổng trọng lượng	200kg /300kg



Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!

Trân trọng cảm ơn !